



440 e-series

Lätt och effektiv allroundsåg som är perfekt för alla som vill ha en såg som är exceptionellt lätt att starta och använda. X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och avgasemissioner. Utrustad med Smart Start®, bränslepump och stoppbrytare som återställs automatiskt för enklare start. Enklare hantering med verktygslös kedjesänning.



UPPFÄLLBART TANKLOCK

Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna och stänga vid tankning.



TRÖGHETSUTLÖST KEDJEBROMS

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms



SMART START®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.



AIR INJECTION™

Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

Egenskaper

- X-TORQ® motor minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Snabbfäste luftfilter
- Ergonomiskt bakre soft grip handtag
- Fällsikte för korrekt fällriktning
- Tydligt, kombinerat choke/stopp reglage
- Enkel att underhålla med snäppfästen på cylinderkåpa
- Maximal hållfasthet för tuffa arbetsförhållanden
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Verktygslöskedjesträckare
- Transparent fönster i bränisetanken
- Enkel att starta
- Bränslepump för enklare start

Tekniska data

Cylindervolym, cm³	40,9 cm³
Effekt	1,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Bränsletankens volym	0,37 l
Bränsleförbrukning	513 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Elektrodavstånd	0,5 mm
Max vridmoment	2,16 Nm/6300 v/min
Oljetankens volym	0,25 l
Oljepumpstyp	Fast oljeflöde
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s²	2,5/3,2 m/s²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	102 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)
Kedjedelning	.325"
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt	23 m/s
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	33-46 cm
Spårvidd	0,05"
Vikt (utan skärutrustning), kg	4,4 kg

ARTIKLAR

967 15 58-33 440 e-series (lev. med 13" - .325" - H30) 4 160:- 5 200:-

